

Tehnički podaci

Selectiva 2 kW

Mrežni napon ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Frekvencija mreže	50 / 60 Hz
Mrežni osigurač	maks. 16 A
Najmanji presjek mrežnog kabela	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Razred zaštite	I (sa zaštitnim vodičem)
Maks. dopuštena mrežna impedancija Z_{maks} na PCC ²⁾	nema
Potrošnja u stanju mirovanja	5 W
EMC klasa uređaja	B
Dimenzije d x š x v	341 x 110 x 198 mm (13.43 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Stupanj onečišćenja	3
IP zaštita ³⁾	IP21
Kategorija prenapona	III
Radna temperatura ⁴⁾	od -20 °C do +40 °C (od -4 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja	od -25 °C do +80 °C (od -13 °F do 176 °F)
Relativna vlažnost zraka	maksimalno 85 %
Maksimalna nadmorska visina	2000 m (6561 ft.)
Kontrolni znak	prema nazivnoj pločici
Norma proizvoda	EN62477-1

- 1) Dopušten je rad uređaja na mrežama uzemljenima na neutralnoj točki.
- 2) Sučelje za javnu strujnu mrežu s 230 / 400 V i 50 Hz
- 3) Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima, ne smije se izlagati kiši i snijegu
- 4) Pri visokim temperaturama okoline može doći do smanjenja snage (slabljenje)

Podaci specifični za uređaj	Maks. izmjenična struja	Maks. snaga izmjenične struje	Nazivni napon	Maks. strujna punjenja	Težina ⁵⁾
Selectiva 2040 2 kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 2050 2 kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2060 2 kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 2070 2 kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13.45 lb.)
Selectiva 4020 2 kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12.79 lb.)
Selectiva 4035 2 kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12.79 lb.)

- 5) Sa standardnim mrežnim kabelima i kabelima za punjenje

Selectiva 3 kW

Mrežni napon ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Frekvencija mreže	50 / 60 Hz
Mrežni osigurač	maks. 16 A
Najmanji presjek mrežnog kabela	1,5 mm ² (.002325 in ²)
Razred zaštite	I (sa zaštitnim vodičem)
Maks. dopuštena mrežna impedancija Z_{maks} na PCC ²⁾	nema
Potrošnja u stanju mirovanja	5 W
EMC klasa uređaja	A
Dimenzije d x š x v	417 x 110 x 198 mm (16.42 in. x 4.33 x 7.8 in.)
Stupanj onečišćenja	3
IP zaštita ³⁾	IP21
Kategorija prenapona	III
Radna temperatura ⁴⁾	od -20 °C do +40 °C (od -4 °F do 104 °F)
Temperatura skladištenja	od -25 °C do +80 °C (od -13 °F do 176 °F)
Relativna vlažnost zraka	maksimalno 85 %
Maksimalna nadmorska visina	2000 m (6561 ft.)
Kontrolni znak	prema nazivnoj pločici
Norma proizvoda	EN62477-1

- 1) Dopušten je rad uređaja na mrežama uzemljenima na neutralnoj točki.
- 2) Sučelje za javnu strujnu mrežu s 230 / 400 V i 50 Hz
- 3) Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima, ne smije se izlagati kiši i snijegu
- 4) Pri visokim temperaturama okoline može doći do smanjenja snage (slabljenje)

Podaci specifični za uređaj	Maks. izmjenična struja	Maks. snaga izmjenične struje	Nazivni napon	Maks. struja punjenja	Težina ⁵⁾
Selectiva 2080 3 kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8.2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2100 3 kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8.2 kg (18.08 lb.)
Selectiva 2120 3 kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8.7 kg (19.18 lb.)
Selectiva 4045 3 kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7.4 kg (16.31 lb.)
Selectiva 4060 3 kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7.4 kg (16.31 lb.)

- 5) Sa standardnim mrežnim kabelima i kabelima za punjenje