

Techniniai duomenys

„Selectiva“, 2 kW

Tinklo įtampa ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Elektros srovės saugiklis	maks. 16 A
Minimalus elektros laido skersmuo	1,5 mm ² (0,002325 col. ²)
Apsaugos klasė	I (su apsauginiu laidu)
Maks. leidžiamoji tinklo pilnutinė varža Z_{max} ties PCC ²	nėra
Sąnaudos budėjimo režimu	5 W
EMS taršos klasė	B
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	341 x 110 x 198 mm (13,43 x 4,33 x 7,8 col.)
Taršos lygis	3
Apsaugos lygis ³⁾	IP21
Viršįtampio kategorija	III
Darbinė temperatūra ⁴⁾	nuo –20 iki +40 °C (nuo –4 iki 104 °F)
Sandėliavimo temperatūra	nuo –25 iki +80 °C (nuo –13 iki 176 °F)
Santykinis oro drėgnis	maks. 85 %
Maksimalus aukštis virš jūros lygio	2 000 m (6 561 pėd.)
Atitikties žymė	žr. tipo plokštelę
Produkto standartas	EN62477-1

- 1) Prietaisas yra patvirtintas naudoti su neutraliu įžemintu elektros tinklu.
- 2) Sąsaja su viešuoju 230 / 400 V ir 50 Hz elektros tinklu
- 3) Skirta naudoti tik patalpoje, saugoti nuo sniego ir lietaus
- 4) Esant aukštai aplinkos temperatūrai galia gali būti ribota

Specifiniai prietaiso duomenys	Maks. kin-tamoji srovė	Maks. kin-tamosios srovės galia	Vardinė įtampa	Maks. įkrovos srovė	Svoris ⁵⁾
„Selectiva 2040“, 2kW	8 A	1550 W	24 V	40 A	5,8 kg (12,79 sv.)
„Selectiva 2050“, 2kW	9,9 A	1930 W	24 V	50 A	6,1 kg (13,45 sv.)
„Selectiva 2060“, 2kW	12,1 A	2340 W	24 V	60 A	6,1 kg (13,45 sv.)
„Selectiva 2070“, 2kW	12,2 A	2370 W	24 V	70 A	6,1 kg (13,45 sv.)
„Selectiva 4020“, 2kW	8 A	1550 W	48 V	20 A	5,8 kg (12,79 sv.)
„Selectiva 4035“, 2kW	11,9 A	2310 W	48 V	35 A	5,8 kg (12,79 sv.)

- 5) Su standartiniu maitinimo laidu ir kroviklio laidu

„Selectiva“, 3 kW

Tinklo įtampa ¹⁾	~ 230 V, ±15%
Tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Elektros srovės saugiklis	maks. 16 A
Minimalus elektros laido skersmuo	1,5 mm ² (0,002325 col. ²)
Apsaugos klasė	I (su apsauginiu laidu)
Maks. leidžiamoji tinklo pilnutinė varža Z _{max} ties PCC ²	nėra
Sąnaudos budėjimo režimu	5 W
EMS taršos klasė	A
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	417 x 110 x 198 mm (16,42 x 4,33 x 7,8 col.)
Taršos lygis	3
Apsaugos lygis ³⁾	IP21
Viršįtampio kategorija	III
Darbinė temperatūra ⁴⁾	nuo -20 iki +40 °C (nuo -4 iki 104 °F)
Sandėliavimo temperatūra	nuo -25 iki +80 °C (nuo -13 iki 176 °F)
Santykinis oro drėgnis	maks. 85 %
Maksimalus aukštis virš jūros lygio	2 000 m (6 561 pėd.)
Atitikties žymė	žr. tipo plokštelę
Produkto standartas	EN62477-1

1) Prietaisas yra patvirtintas naudoti su neutraliu žemintu elektros tinklu.

2) Sąsaja su viešuoju 230 / 400 V ir 50 Hz elektros tinklu

3) Skirta naudoti tik patalpoje, saugoti nuo sniego ir lietaus

4) Esant aukštai aplinkos temperatūrai galia gali būti ribota

Specifiniai prietaisų duomenys	Maks. kin-tamoji srovė	Maks. kin-tamosios srovės galia	Vardinė įtampa	Maks. įkrovos srovė	Svoris ⁵⁾
„Selectiva 2080“, 3kW	15,2 A	3020 W	24 V	80 A	8,2 kg (18,08 sv.)
„Selectiva 2100“, 3kW	15,3 A	3290 W	24 V	100 A	8,2 kg (18,08 sv.)
„Selectiva 2120“, 3kW	15,6 A	3320 W	24 V	120 A	8,7 kg (19,18 sv.)
„Selectiva 4045“, 3kW	15,1 A	3240 W	48 V	45 A	7,4 kg (16,31 sv.)
„Selectiva 4060“, 3kW	15,3 A	3270 W	48 V	60 A	7,4 kg (16,31 sv.)

5) Su standartiniu maitinimo laidu ir kroviklio laidu